

## TECHNISCHES DATENBLATT

Type:

# DiaSafe Guard Straight

Produktbeschreibung:

Das selbsttragende DiaSafe Guard Straight System ist ein kollektives Schutzsystem zur Absturzsicherung. Das System kommt ohne Dachdurchdringung aus und ist optimal auf Flachdächer ausgelegt, an denen eine Befestigung an der Attika oder der Betondecke nicht möglich ist. Die Verwendung einer Fußleiste ist zwingend notwendig, sofern die Attikahöhe von 100 mm unterschritten wird. Die Fußleiste darf maximal 10 mm vom begehbaren Niveau und vom Dachrand angebracht werden.



			<b><u>Toleranz:</u></b>
Geländerhöhe	1.101	mm	
Gesamtbreite	1.314	mm	
Modullänge	Max. 1.500	mm	
Durchmesser Handlauf	69	mm	
Durchmesser Knielauf	45	mm	
Hand-/Knielauflänge	3.000	mm	
Gegengewicht	12,5	kg	
Material	Aluminium		
Norm	DIN EN ISO 14122-3		

**Alle technischen Angaben sind Mittelwerte, welche auf Messungen verschiedener Prüfinstitute und Messlabore basieren. Technische Änderungen behalten wir uns vor.**

Stand: Oktober 2018

Die aktuellsten Datenblätter finden Sie unter [www.kettinger.de](http://www.kettinger.de)