

TECHNISCHES DATENBLATT

K-VENT easy

Produktbeschreibung:	Dreidimensionales monofiles Wirrgelege (PP)
Einsatzgebiet:	Korrosions- und Schallschutzsystem unter Metalldachbedachungen
Standardabmessung:	Rollenlänge: 30 m (+/- 2 %) Rollenbreite: 140 cm (+/- 2 %)

			<u>Toleranz:</u>	<u>Geprüft nach:</u>
Rohmaterial	Polypropylen			
Brandklasse	E			EN 13501-1
Flächengewicht	350	g/m ²	+/- 20	EN 1849-2
Dicke	9	mm	+/- 15 %	EN 1849-1
Höchstzugkraft längs (MD)	70	N/5cm	+/- 15 %	EN 12311-1 / EN 13859-1 Annex A
Höchstzugkraft quer (CMD)	40	N/5cm	+/- 15 %	EN 12311-1 / EN 13859-1 Annex A
Verarbeitungstemperatur	-20 / +80 °	C		
UV-Stabilität	3 Monate			

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Stand: 01/2017 (überarbeitet 16.04.2019)

-die aktuellen Datenblätter unter www.kettinger.de-