

## TECHNISCHES DATENBLATT

Type:

**Malerabdeckvlies MAV 220 g/m<sup>2</sup>**

**\* MADE IN GERMANY \***

Produktbeschreibung:

Faservlies aus 100 % bunten Recycling-Mixfasern  
Einseitig mit rutschhemmender PE-Folie kaschiert.  
Als Unterlage bei Innenausbauarbeiten, stark saugend.

Standardabmessung:

Rollenlänge: 25 / 50 m (+/- 1 m)  
Rollenbreite: 100 cm (+/- 0,5 cm)

			<u>Toleranz:</u>	<u>Geprüft nach:</u>
Flächengewicht (incl. PE-Folie)	220	g/m <sup>2</sup>	-	TPA 1 (Anl. an ISO 9073 T.1)
Dicke	1,5	mm	-	TPA 1 (Anl. an ISO 9073 T.2)
Höchstzugkraft längs (MD)	51	N/5 cm	-	TPA 1 (Anl. an ISO 9073 T.3)
Höchstzugkraft quer (CMD)	33	N/5 cm	-	TPA 1 (Anl. an ISO 9073 T.3)
Höchstzugkraftdehnung längs (MD)	77	%	-	TPA 1 (Anl. an ISO 9073 T.3)
Höchstzugkraftdehnung quer (CMD)	85	%	-	TPA 1 (Anl. an ISO 9073 T.3)
Verfestigungsart	vernadelt			
Verpackung	Rollen in transparenter PE-Folie			

Die o.g. Daten sind statistisch nicht abgesichert, können daher nur als Anhaltswerte betrachtet werden.

Stand: 18.03.2014  
(überarbeitet: 21.04.2021)

Die aktuellsten Datenblätter unter [www.kettinger.de](http://www.kettinger.de)