

TECHNISCHES DATENBLATT

Type:

AKUSTIKVLIES

GV 60/A2 schwarz – selbstklebend

Produktbeschreibung: Glasfaservlies mit einseitig aufgebrachtten Haftnoppen, zum Aufkleben als Akustikvlies auf fett- und staubfreie Aluminium-, Metall- oder andere glatte lackierte Oberflächen.

Schallabsorbierendes Akustikvlies, feuchtraumbeständig.

Standardabmessung: Rollenlänge: 200 m
Rollenbreite: 124 und 128 cm

			Geprüft nach:
Gesamt-Flächengewicht	ca. 75	g/m ² (+/- 4 g/m ²)	EN ISO 9864
Brandklasse	A2		DIN 4102
Amtl. Zulassungsnummer	Prüfzeichen PZ-Hoch-150509		
Farbe	schwarz		
Verpackung	PE – Folie transparent		
Lufdurchlässigkeit	2.430	l/m ² sec	DIN EN ISO 9237

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN 20354

Diese Werte wurden durch „i t a Wiesbaden“
Bei folgendem Prüfungsaufbau ermittelt.

- gelochte Langfeld-Metallkassetten mit 20 % Lochflächenanteil, 3 mm Lochdurchmesser und einer Abhängöhe von 300 mm.

Stand: Februar 2012
überarbeitet: 21.04.2021

-die aktuellen Datenblätter unter www.kettinger.de-

