

DiaSafe® Guard

Sicherheitsgeländersystem

VORTEILE

- Keine Beschädigung/Durchdringung der Dachabdichtung
- Schnelle Installation
- Einfacher Transport und Montage
- Flexibler Einsatz auch temporär dank der Auflasttechnologie
- Beim Foldable Systemen kann der vertikale Teil des Geländers abgeklappt werden, sofern das System nicht benutzt wird. So bleibt die Ansicht der Gebäude unverändert.
- Dank speziellem Zubehör (Tor, Wandanschluss, Eckelemente) kann das System auch bei individuellen Dachgestaltungen und Einbausituationen angewendet werden.
- Für den Einsatz in saurehaltigem Milieu (Industriegebiete) können die Systembestandteile mit einer Oberflächenbeschichtung (z.B: Pulverbeschichtet) geliefert werden.



DiaSafe® Guard Straight

EINSATZBEREICH

Das DiaSafe® Guard Sicherheitsgeländersystem eignet sich hervorragend für die Sicherung von Arbeitsbereichen und Flucht- und Wartungswegen. Dank der auflastgehaltenen Technik werden weder die Dachabdichtung noch die Attika durch Bohrungen durchdrungen. Die Installation ist schnell und einfach.



DiaSafe® Guard Bent



DiaSafe® Guard Foldable

VORSCHLAG FÜR AUSSCHREIBUNG

Selbsttragendes Sicherheitsgeländersystem aus Aluminium auf Flachdächern, als kollektives Schutzsystem gegen Abstürze. Die Installation erfolgt ohne Durchdringung der Dachabdichtung. Zertifiziert nach EN ISO 14122-3.

Fabrikat: DiaSafe® Guard
Lieferrachweis: Kettinger Vliesvertrieb GmbH
Webseite: www.Kettinger.de



100% recyclable

TECHNISCHE DATEN

Länge des Geländerelementes:	3 m
Der maximale Abstand zwischen den Pfosten:	1,5 m
Belastungsgewicht:	2 x 12,5kg / Stützfuß
Höhe:	1,1 m
Normen:	EN ISO 14122-3
Lagerung:	An einem trockenen Ort, die Komponenten separat
Material:	Aluminium